

BLOC à bancher Rectifié



BLOC à bancher Rectifié

Les blocs à bancher Conforbéton sont des blocs de coffrage en béton, rectifiés, à poser à sec avec un remplissage de béton de granulats courants. Ils sont destinés à la réalisation de murs porteurs et non porteurs d'ouvrage de toute nature. L'absence d'utilisation de mortier de pose diminue considérablement le temps de mise en œuvre quelles que soient les conditions climatiques.

APPLICATIONS

Fondations □ Caves □ Hangars □ Bâtiments
Murs de soutènement □ Silos □ Piscine

CARACTERISTIQUES

L'avis technique Bloc à Bancher autorise le coulage du béton sur une hauteur d'un étage,
Le système permet un prépositionnement des armatures dans le coffrage béton.

NORMES ET DTU

Avis technique : 16/03-477.

FICHES DE MISE EN OEUVRE

Disponible sur www.alkern.be

INFORMATIONS TECHNIQUES

FORMATS – POIDS – REMPLISSAGE BETON

50x20x20cm 17,2 kg/pce

50x20x25cm 21 kg/pce

50x20x30cm 22,2 kg/pce


Blocs spéciaux

50x20x20 : 1 about + 1 about sécable par rang

50x20x25 et 30 : 2 abouts

AVANTAGES :

- Facilité et rapidité de mise en œuvre
- Calibrage des éléments
- Planéité des murs



CONFORBETON s.a. Rue du Pays Bas 48 - 6061 Montignies sur Sambre
Tél : 071 202 202 Fax : 071 202 200