

Tableau Charges Hourdis



La solution béton
innovante & responsable !

4.01.08

HR et HL 13/60 Face inférieure rugueuse et lisse CE - BENOR

Tableau des charges - Hourdis béton armé rugueux et lisse 13cm (gamme 3,5 KN/M²)

SUIVANT NBN EN 1168+A3, NBN B21-600, NBN15-002 et NBN B21-605

Charge utile*	2.5 KN/m ²	3.0 KN/m ²	3.5 KN/m ²	4.0 KN/m ²	4.5 KN/m ²	5.0 KN/m ²	5.5 KN/m ²	6.0 KN/m ²	6.5 KN/m ²	7.0 KN/m ²
longueur dalle										
2.30 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.40 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4
2.50 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4
2.60 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4
2.70 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	*
2.80 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	*	*	*
2.90 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	*	*	*	*
3.00 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6
3.10 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	*	*
3.20 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+6	*	*	*
3.30 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+6	*
3.40 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*
3.50 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*
3.60 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*
3.70 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*
3.80 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6
3.90 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	*	*
4.00 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	*	*	*
4.10 m	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+5	*	*	*	*
4.20 m	13+0	13+0	13+4	13+4	13+5	*	*	*	*	*
4.30 m	13+0	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*
4.40 m	13+0	13+4	13+4	13+6	*	*	*	*	*	*
4.50 m	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	*	*	*	*	*
4.60 m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*
4.70 m	13+4	13+4	13+4	13+6	*	*	*	*	*	*
4.80 m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*
4.90 m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*
5.00 m	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*	*
5.10 m	13+4	13+5	13+5	13+6	*	*	*	*	*	*
5.20 m	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*	*	*
5.30 m(**)	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*	*	*
5.40 m(**)	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*	*	*

Roosens Bétons

4.01.08 Fiche de prescription

*La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2 KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons)

**De stock uniquement en hourdis à face inférieure rugueuse

Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

V02/2017-01-25