

Tableau Charges Hourdis



La solution béton
innovante & responsable !

4.01.09

HR et HL 13/60 Face inférieure rugueuse et lisse CE - BENOR

Tableau des charges - Hourdis béton armé rugueux et lisse 13cm (gamme 7,0 KN/M²)

SUIVANT NBN EN 1168+A3, NBN B21-600, NBN15-002 et NBN B21-605

Charge utile*	2.5 KN/m²	3.0 KN/m²	3.5 KN/m²	4.0 KN/m²	4.5 KN/m²	5.0 KN/m²	5.5 KN/m²	6.0 KN/m²	6.5 KN/m²	7.0 KN/m²
longueur dalle										
2.30 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.40 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.50 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.60 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.70 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.80 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
2.90 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
3.00 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
3.10 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0
3.20 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4
3.30 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4
3.40 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4
3.50 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4
3.60 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4
3.70 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4
3.80 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4
3.90 m	13+0	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4
4.00 m	13+0	13+0	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4
4.10 m	13+0	13+0	13+0/4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5
4.20 m	13+0	13+0	13+0/4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+5
4.30 m	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+5	13+6
4.40 m	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+5	13+6	13+6
4.50 m	13+0	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+5	13+6	13+6
4.60 m	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	13+6	*
4.70 m	13+4	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+5	13+6	*	*
4.80 m	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+5	13+6	*	*	*
4.90 m	13+4	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*
5.00 m	13+4	13+4	13+4	13+5	13+6	13+6	*	*	*	*
5.10 m	13+4	13+4	13+5	13+5	13+6	*	*	*	*	*
5.20 m	13+4	13+4	13+5	13+6	*	*	*	*	*	*

uniquement sur commande

avec ou sans chape voir avec notre service technique

*La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2 KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons)

Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

V02/2017-01-25