

Tableau Charges Hourdis



La solution béton
innovante & responsable !

4.01.10

HL 16/60 Face inférieure lisse CE - BENOR

Tableau des charges - Hourdis béton armé lisse 16cm (gamme 3.5 KN/M²)

SUIVANT NBN EN 1168+A3, NBN B21-600, NBN15-002 et NBN B21-605

Charge utile*	2.5 KN/m²	3.0 KN/m²	3.5 KN/m²	4.0 KN/m²	4.5 KN/m²	5.0 KN/m²	5.5 KN/m²	6.0 KN/m²	6.5 KN/m²	7.0 KN/m²
longueur dalle										
2.60 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
2.70 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
2.80 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
2.90 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.00 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.10 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.20 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.30 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.40 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.50 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.60 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.70 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.80 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
3.90 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
4.00 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0
4.10 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4
4.20 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4
4.30 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4
4.40 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4
4.50 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4
4.60 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4
4.70 m	16+0	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4
4.80 m	16+0	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+5
4.90 m	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+5	16+5
5.00 m	16+0	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+5	16+5	16+6
5.10 m	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+4	16+5	16+5	16+6	16+7
5.20 m	16+0	16+4	16+4	16+4	16+4	16+5	16+5	16+6	16+7	16+7
5.30 m	16+4	16+4	16+4	16+5	16+6	16+7	*	*	*	*
5.40 m	16+4	16+4	16+4	16+5	16+6	16+8	*	*	*	*
5.50 M	16+4	16+4	16+5	16+6	16+8	*	*	*	*	*
5.60 M	16+4	16+5	16+5	16+7	*	*	*	*	*	*
5.70 M	16+4	16+5	16+6	16+8	*	*	*	*	*	*
5.80 m	16+5	16+6	16+7	*	*	*	*	*	*	*
5.90 m	16+5	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*
6.00 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*
6.10 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*
6.20 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*
6.30 m	16+6	16+7	16+8	*	*	*	*	*	*	*

uniquement sur commande

*La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2 KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons)

Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

V02/2017-01-25