

Tableau Charges Hourdis



La solution béton
innovante & responsable !

4.01.12

HR 17/60 Face inférieure rugueuse CE - BENOR

Tableau des charges - Hourdis béton armé rugueux 17cm (gamme 7,0 KN/M²)

SUIVANT NBN EN 1168+A3, NBN B21-600, NBN15-002 et NBN B21-605

Charge utile*	2.5 KN/m²	3.0 KN/m²	3.5 KN/m²	4.0 KN/m²	4.5 KN/m²	5.0 KN/m²	5.5 KN/m²	6.0 KN/m²	6.5 KN/m²	7.0 KN/m²
Longueur dalle										
2.60 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
2.70 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
2.80 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
2.90 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.00 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.10 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.20 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.30 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.40 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.50 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.60 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.70 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.80 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
3.90 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
4.00 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
4.10 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0
4.20 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4
4.30 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4
4.40 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4
4.50 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4
4.60 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4
4.70 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4
4.80 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4
4.90 m	17+0	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5
5.00 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+5
5.10 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+5
5.20 m	17+0	17+0	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6
5.30 m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+6	17+7
5.40 m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	17+8
5.50 m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	17+8
5.60 m	17+0	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	17+8
5.70 m	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+5	17+6	17+7	17+8	17+8
5.80 m	17+4	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	*	*
5.90 m	17+4	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	*	*	*
6.00 m	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	17+8	*	*	*
6.10 m	17+4	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*
6.20 m	17+4	17+4	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*
6.30 m	17+4	17+5	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*
6.40 m	17+4	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*	*
6.50 m	17+5	17+6	17+8	*	*	*	*	*	*	*
6.60 m	17+6	17+7	17+8	*	*	*	*	*	*	*
6.70 m	17+6	17+8	*	*	*	*	*	*	*	*
6.80 m	17+7	17+8	*	*	*	*	*	*	*	*
6.90 m	17+7	*	*	*	*	*	*	*	*	*
7.00 m	17+8	*	*	*	*	*	*	*	*	*

uniquement sur commande

*La charge utile est la somme de la charge d'exploitation de 2 KN/m² et de la charge permanente (chape de finition + cloisons)

Veuillez prendre contact avec notre service technique pour les autres cas de charges.

V02/2017-01-25